



Alle Informationen zur SMART-51
Druckerfamilie finden Sie auf
unserer Webseite www.maxicard.de



SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

SMART-51 Kartendrucker kombinieren Zuverlässigkeit- und Benutzerfreundlichkeit mit herausragender Druckqualität.

DRUCKAUFLÖSUNG

Im monochromen Druck kann zwischen den Druckauflösungen 300, 600 und 1.200 dpi gewählt werden. Somit lassen sich auch kleine Schriftgrade scharf drucken.

DRUCK VON PAPPKARTEN

Neben klassischen PVC-Karten lassen sich mit SMART-51 Kartendruckern auch spezielle Pappkarten bedrucken.

DRUCK VON 50MM PREISSCHILDKARTEN

SMART-51 Kartendrucker können für den Druck von 50mm hohen Preisschildkarten vorbereitet werden. Ideal für Schienensysteme zur Preiszeichnung.

BENUTZERFREUNDLICHE FUNKTIONEN

Mit geschlossenem Zufuhrfach fasst der SMART-51 ca. 100 Karten. Mit geöffnetem Kartenzufuhrfach können bis zu 200 Karten eingelegt werden.

Der Drucker verfügt zudem über eine Einzelkartenzuführung für die Eingabe einzelner Karten.

ERWEITERBARKEIT

Das Drucksystem kann optional mit vielen Erweiterungen versehen werden, z.B.:

- Ethernet-Schnittstelle
- Ausgabefach für bis zu 100 Karten
- Kodiermodule für Chip-, Transponder- und Magnetstreifenkarten
- Nachrüstbare Wendestation für SMART-51S
- Laminator für extra Schutz von Karten
- Abschließbares Karten- und Farbbandfach

Verbesserte Druckgeschwindigkeiten

Kartenzufuhrfach mit erhöhter Kapazität

Druck von PVC- und Pappkarten

Optional abschließbares Karten-/Farbbandfach

Reduzierte Druckgeräusche

Modernes und edles Design

Diverse Kodieroptionen jederzeit nachrüstbar

Edge-to-Edge: Nahezu randloser Druck

Druckauflösung von 300, 600 und 1.200 dpi

MAXICARD GmbH

Gesellschaft für Kartensysteme

Gewerbering 5 · D-41751 Viersen

Telefon: +49(0)2162/9358-0

Telefax: +49(0)2162/9358-95

E-Mail: info@maxicard.de

Internet: www.maxicard.de

- Neues Kartenzufuhrfach
200 Karten mit geöffnetem Kartenfach | 100 Karten bei geschlossenem Kartenfach



- Herausnehmbares Kartenausgabefach



- Edge-to-Edge
nahezu randloser Druck möglich
- Verbesserte Druckzeiten
- Neues Design
- Reduzierte Druckgeräusche

- Kartenausgabefach
optionales Kartenausgabefach für bis zu 100 Karten



- Nachrüstbare Kodieroptionen:
- Magnetstreifenkodierer
 - Kodierer für Transponder (z.B. LEGIC, MIFARE, iCode)
 - Kodierer für kontaktbehaftete Chipkarten

Technische Daten

Model		SMART-51S	SMART-51D
Druck	Technologie	1c Thermotransfer / 4c Thermosublimation	
	Auflösung / Druckbereich (nahezu randlos)	300 dpi im 4-Farb-Druck 300, 600 & 1.200 dpi im Monochromdruck	
	Doppelseitiger Druck	optional	Ja
Karten	Kartenzufuhr	Automatisch	
	Kartenstärke	0,38 mm - 0,76 mm <small>(empfohlene Kartenstärke 0,76 mm / 0,76 mm zwingend erforderlich bei Magnetstreifenkarten)</small>	
	Kartentyp	85,60 x 53,98 mm nach ISO 7810 ff. ID-1 mit abgerundeten Ecken, PVC, Verbundmaterial, Pappe	
Druckgeschwindigkeit	Monochrom (1c/0c)	ca. 6 Sek./Kartenseite	
	YMCKO (4c/0c)	ca. 21 Sek./Kartenseite	
	YMCKOK (4c/1c)	---	ca. 28 Sek./Karte
Kapazität	Kartenzufuhr	ca. 100 Karten (0,76mm) <small>ca. 200 Karten bei geöffneter Kartenzufuhr (0,76mm)</small>	
	Kartenausgabe	ca. 40 Karten (0,76mm) / optional ca. 100 Karten (0,76mm)	
System	Nutzerinterface	2 Zeilen LCD / 2 LED Drucktasten	
	Treiber	Microsoft Windows 11, 10 macOS (eingeschränkte Funktionalität) Linux (eingeschränkte Funktionalität)	
	Schnittstellen	USB, Ethernet (optional)	
	Stromversorgung	AC 100/ 220V, 50~60Hz	
	Stromverbrauch	48 W	
	Betriebsumgebung	15~35 Grad Celsius / 35~70% Luftfeuchtigkeit	
Sicherheit	Schloss physikalisch	Karten- und Farbbandfach (optional)	
	Diebstahlschutz	Aufnahme für Kensington Lock (optional)	
Abmessung & Gewicht	Millimeter (H X B X T)	210 x 165 x 390 mm	210 x 165 x 498 mm
	kg	ca. 4,5 kg	ca. 5,2 kg
Optionen	Magnetstreifenkodierung	ISO 7811 (Track I, II, III Read / Write, HiCO / LoCo), JIS II	
	Transponderkodierung	MIFARE®, ISO 14443 (Type A / B), ISO 15693, DESFire®, iCLASS®, LEGIC®	
	Chipkodierung	ISO 7816 (ID-1)	
	Wendestation	optional	Serie
	Laminator	optional	optional
	Umrüstung 50mm Karten	optional	---